

Asterisk Konfiguration SIP-Trunking

Wenn Sie über einen Asterisk-Server verfügen, den Sie mit einem SIP-Trunk bei uns nutzen möchten, muss Ihr Asterisk-Server hierfür entsprechend eingerichtet sein.

Wir haben Ihnen beispielsweise den Anlagenanschluss +49 221 4710854-0 bis +49 221 4710854-9 zugeteilt.

Ankommende Anrufe senden wir dann in der Form 4922147108540@<IhreIP> zu Ihrem Server. Diese eingehenden Anrufe müssen Sie dann nur in Ihrem Default-Kontext in der extensions.conf wie folgt verteilen:

```
exten => 4922147108540,1,Dial(SIP/Durchwahl0)
exten => 4922147108541,1,Dial(SIP/Durchwahl1)
[.]
exten => 4922147108549,1,Dial(SIP/Durchwahl9)
```

Bei abgehenden Anrufen müssen Sie nur die CallerID setzen und danach den Anruf an unsere Adresse senden. Welche das genau ist, ist je nach Produkt verschieden. Die Adresse finden Sie in Ihrer Begrüßungsmail. Falls Sie diese nicht mehr zur Hand haben, hilft Ihnen unser Support gerne weiter.

Im nachfolgenden Beispiel gehen wir davon aus, dass die von Ihnen zu verwendende Adresse trunk.outbox.de lautet. So sieht dann Ihr Eintrag in der extensions.conf aus:

```
exten => _X.,1,SetCallerID(49221123456)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@trunk.outbox.de)
```

In der ersten Zeile wird die CallerID im e164-Format gesetzt, die übermittelt werden soll. In der 2. Zeile wird dann der eigentliche Anruf ausgelöst.

Eindeutige ID: #1062

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-12-28 10:33