

Datenblatt zur SIP Anbindung über die Whitebox

Hier finden Sie die Konfigurationsparameter Ihrer SIP Anbindung für die Whitebox.

Parameter	Werte
SIP-Server / SIP-Registrar	siplogin.de
Media-Portbereich auf outbox-Seite	10000 bis 65535 UDP
Standard-SIP-Port	5060 UDP 5060 TCP
STUN-Server	stun.siplogin.de
SIP-Proxy / Proxy-Server	Kein Eintrag
SIP-URI	Rufnummer im E.164-Format@siplogin.de
Calling party DID format by RFC 3261 for a transmitted DID (CLIP)	From: 'user_provided_E.164' <user_provided_E164@siplogin.de>
Calling party DID format by RFC 3261 for a restricted DID (CLIR)	From: Anonymous <Anonymous@siplogin.de> Privacy: id
Called party Rufnummernformat nach RFC 3261	Request-URI: INVITE sip:called_party_E164@siplogin.de To: 'called_party_E.164' < sip:called_party_E164@siplogin.de >
E.164-Format	CC+NDC+SN Beispiel: 49 711 1234567
Codecs	G.711 a-law G.711 µlaw
DTMF	RFC 2833/4733 als RTP Named Telephone Event
Fax	Passthrough-Modus (T.30 über G.711 a-law) empfohlen
In Firewall-Policy freischalten	52.58.232.46 und 52.59.123.34 3.126.4.79 und 3.125.254.164

Eindeutige ID: #1092

Verfasser:

Letzte Änderung: 2021-01-13 15:32